

Desengrasante Espumante



Cleanity Premium

Descripción

El Desengrasante Espumante es un producto diseñado para ser utilizado con equipos de agua a presión, ya que la espuma que produce es altamente adherente.

Características

Indicado para superficies muy sucias, como salas de procesamiento de alimentos y para todo tipo de instalaciones.

La espuma generada proporciona al producto una gran adherencia especialmente importante en superficies verticales, que aumenta considerablemente el tiempo de contacto del producto con la suciedad, facilitando la limpieza, además se aclara fácilmente sin cegar los desagües, como suele ocurrir con las espumas habituales

Proporciona limpieza en zonas de difícil acceso y con suciedad difícil.

Aclarar siempre el producto de las superficies. No utilizar sobre superficies sensibles a los componentes alcalinos (como metales blandos: Aluminio, galvanizado, etc.). No mezclar con otros productos de limpieza.

Propiedades físico-químicas

Aspecto	Líquido viscoso
Color	Ligeramente amarillento
Densidad a 20°C	1,12 g/cc
pH	13
Solubilidad	Totalmente soluble en agua
Dosis	5%

Modo de empleo

Equipos generadores de espuma: Realizar un enjuagado previo de las superficies a limpiar para eliminar restos groseros de suciedad. Aplicar después el producto diluido al 5%. Cubrir perfectamente todas las superficies de espuma. Dejar actuar durante unos 10 minutos. Aclarar abundantemente, preferiblemente con agua a presión.

Manual: Para manchas resistentes y zonas localizadas muy sucias, aplicar el producto sin diluir. Dejar actuar unos segundos. Frotar con estropajo o cepillo. Aclarar siempre después.

Método de control

Análisis por valoración

Reactivos: Ácido clorhídrico 0,1N, indicador de fenolftaleína.

Procedimiento:

1. Tomar una muestra de 10 ml de solución a testar.
2. Añadir 2 gotas de indicador.
3. Valorar con ácido clorhídrico 0,1N hasta desaparición del color rosa.

Versión. 8

Cleanity S.L - Polígono Industrial de Cheste, vial 6 - 46380 Cheste (Valencia) SPAIN

Tel.: +34 96 251 41 53 - info@cleanity.com - www.cleanity.com

Desengrasante Espumante



Cleanity Premium

Cálculos:

%p/p producto = solución valorante gastada (ml) x 0,408

%v/v Producto = solución valorante gastada (ml) x 0,365

Análisis por conductimetría

A continuación, se presenta una tabla donde, a partir de la conductividad se puede conocer la concentración real del producto.

Producto [%p/p]	Conductividad específica a 20°C [mS/cm]
1,0	5,23
1,5	7,81
2,0	10,16
2,5	12,81
3,0	15,11
4,0	21,20
5,0	25,80
10,0	49,10

Precauciones e información medioambiental

Consulte la Ficha de Seguridad del Producto.

Las Materias Primas utilizadas cumplen con los criterios de Desarrollo Sostenible que promueve el "Proyecto Charter para la Sostenibilidad".

Los tensioactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Versión. 8

Cleanity S.L - Polígono Industrial de Cheste, vial 6 - 46380 Cheste (Valencia) SPAIN

Tel.: +34 96 251 41 53 - info@cleanity.com - www.cleanity.com